

Convertitore adattatore bidirezionale SATA/IDE

StarTech ID: PATA2SATA3



Il convertitore/adattatore bidirezionale SATA/IDE PATA2SATA3 consente di collegare dischi Serial ATA a porte IDE di vecchia generazione oppure dischi IDE alla porta di una scheda madre SATA. Soluzione economica per aggiornare sistemi IDE esistenti e utilizzare dischi ottici o dischi rigidi SATA, l'adattatore SATA/IDE elimina la necessità di dover acquistare una scheda controller e consente di mantenere libero uno slot d'espansione. Oltre all'installazione di dischi rigidi SATA, l'adattatore consente di collegare dischi rigidi IDE di vecchia generazione a una moderna scheda madre SATA, offrendo la possibilità di recuperare vecchi file archiviati su precedenti sistemi.

Applicazioni

- Consente di collegare moderni dischi rigidi SATA a schede madre di vecchia generazione dotate solo di supporto IDE
- Consente di collegare dischi rigidi IDE di vecchia generazione a moderne schede madre SATA per recupero dati
- Tecnici che regolarmente necessitano di lavorare con entrambe i tipi di supporto, tra diversi tipi di sistemi

Caratteristiche

- Supporto bidirezionale per comunicazione IDE a SATA o SATA a IDE
- Compatibile con dischi rigidi PATA (IDE) 100/133 Mbps
- Compatibile con dischi rigidi SATA revisione 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps)
- Supporta dispositivi ATAPI SATA/IDE, come lettori ottici CD/DVD
- Completamente conforme alle specifiche Serial ATA 1.0a, con velocità di trasferimento dati fino a 1,5 Gbps
- Compatibile con modalità di selezione Master/Slave/Cable per dispositivi IDE
- Nessun driver o software necessario

Specifiche tecniche

Warranty	2 Years
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
ID chipset	Sunplus - SPIF223A
Tipo/i connettori	1 - IDE (40 Pin; EIDE/PATA) Femmina
Tipo/i connettori	1 - SP4 (4 pin; Small Drive Power) Maschio
Tipo/i connettori	2 - SATA (7 pin; Data) Plug
Tipo e velocità	SATA I (1.5 Gbps)
Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	61 mm [2.4 in]
Larghezza prodotto	50 mm [2 in]
Altezza prodotto	11 mm [0.4 in]
Peso prodotto	20 g [0.7 oz]
Indicatori LED	1 - Alimentazione - Rosso
Indicatori LED	1 - Attività HDD - Verde
Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 150°C (-40°F to 302°F)
Umidità	90% RH
Peso spedizione (confezione)	150 g [5.3 oz]
Incluso nella confezione	1 - Convertitore bidirezionale SATA IDE
Incluso nella confezione	1 - Adattatore di alimentazione da SP4 a LP4 Y doppio
Incluso nella confezione	1 - Cavo SATA
Incluso nella confezione	1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni, report e compatibilità

